



КОДИРОВКА:

1 2 3

T228 . 32 . 5.1



№					
1	СЕРИЯ	228	расход 540 (при 6 бар, ΔP=1 бар), G1		
2	ТИП	32		3/2	
		52		5/2	
3	ИСПОЛНЕНИЕ	5/1			1—рукоятка красная, 2—рукоятка черная, 3—рукоятка зеленая Резьба M30x1
		5/2			
		5/3			
		55/1			1—рукоятка красная, 2—рукоятка черная, 3—рукоятка зеленая Резьба M18x1.5
		55/2			
		55/3			
		6.1/1			1—кнопка красная, 2—кнопка черная, 3—кнопка зеленая Резьба M30x1, усилие 33Н
		6.1/2			
		6.1/3			
		6.22/1			1—кнопка красная, 2—кнопка черная, 3—кнопка зеленая 4—кнопка желтая Отв.ø22 мм, усилие 33Н
		6.22/2			
		6.22/3			
		6.22/4			
		6.27			Монтаж в отверстие ø22 мм
		8/1			1—кнопка красная, 2—кнопка черная, 3—кнопка зеленая Резьба M16x1.5, 10Н
		8/2			
8/3					
9.1/1			1—рукоятка красная, 2—рукоятка черная, 3—рукоятка зеленая Резьба M16x1.5		
9.1/2					
9.1/3					
9/1			Фиксация положений 1—рукоятка красная, 2—рукоятка черная, 3—рукоятка зеленая Резьба M16x1.5		
9/2					
9/3					