



Распределители механические серии 212 предназначены для прямого управления различными пневматическими элементами путем переключения рукой человека. Являются простыми, надежными и долговечными элементами управления.

Корпус анодированный алюминий. Обеспечивают расход 3500 нл/мин (для типа 3/2 и 5/2) и 3000 нл/мин (для типа 5/3) (при 6 бар и $\Delta P=1$ бар), присоединение G1/2".

Рабочее давление: -0.9 ... 10 бар. Температура эксплуатации: -5...+70°C.

КОДИРОВКА:



1	2	3
212	32	9/1

№					
1	СЕРИЯ	212	расход для 3/2 и 5/2—3500 , для 5/3— (при 6 бар , $\Delta P=1$ бар) , G1/2"		
2	ТИП	32		3/2	
		52		5/2	
3	ИСПОЛНЕНИЕ	9.1			Пружинный возврат, монтаж на резьбе M40x1.5
		9			Фиксация положения, монтаж на резьбу M40x1.5



2	ТИП	53.31		5/3 3Ц (закрытые центра), 3000 нл/мин	
		53.32		5/3 ОЦ (открытые центра), 3000 нл/мин	
3	ИСПОЛНЕНИЕ	9.1			Монтаж на резьбу M40x1.5
		9			Фиксация положений, монтаж на резьбу M40x1.5