



Распределители с пневматическим управлением серии 228 .

Обеспечивают расход нл/мин (для типа 3/2 и 5/2) и 410 нл/мин (для типа 5/3) (при бар и $\Delta P=$ бар), присоединение /8" (магистраль и канал управления).

Рабочее давление: 0.9 ... 10 бар. Температура эксплуатации: $-5...+70^{\circ}\text{C}$.

КОДИРОВКА:

1 2 3

228 . 32 . 11.1



Распределители одностороннего действия

№	Обозначение	Расшифровка значений	
	ЕРИЯ	228	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПНЕВМОУПРАВЛЯЕМЫЙ расход нл/мин (при бар и $\Delta P=$ бар),
	ТИП		
	ИСПОЛНЕНИЕ		Пружинный возврат, мин. давление переключения 2.5 бар
			Воздушная пружина с внешним питанием, мин. давление переключения 2.5 бар
			Воздушная пружина, мин.давление переключения 2.5 бар
			Двухстороннее воздушное управление, мин. давление переключения 2 бар
			Повышенной чувствительности, пружинный возврат, мин. Давление переключения 0.5 бар



Распределители двухстороннего действия

	ТИП			3Ц (закрытые центра), 410 нл/мин
				ОЦ (открытые центра), 410 нл/мин
				НЦ (нагруженные центра), 410 нл/мин
	ИСПОЛНЕНИЕ			Двухстороннее воздушное управление, Мин. давление переключения 3 бар